

## Profesionalni ovlaživači vazduha KMB JDH

- Visoka efikasnost ovlaživanja
- Maksimalna relativna vlažnost
- dostiže 99%
- Precizna kontrola vlage
- Kućište od nerđajućeg čelika
- Može biti mobilan, a može biti i montiran na zid
- Na raspolaganju je i ručna i automatska kontrola ovlaživanja
- Lak za održavanje
- Mobilnost



MODEL	JDH-G030Z	JDH-G060Z
Dimenzije (DxŠxV)	500 x 380 x 400mm	500 x 380 x 400mm
Težina	18 kg	20 kg
Napon	220VAC/50Hz	220VAC/50Hz
Potrošnja	300 W	600 W
Pogodan za prostorije	50-80m <sup>2</sup>	80-100m <sup>2</sup>
Kapacitet ovlaživanja	3 Kg/h	6 Kg/h
Radna temperatura	-5 – +40 °C	-5 – +40 °C
Zapremina vazduha	350m <sup>3</sup> /h	350m <sup>3</sup> /h
Vrsta ovlaživača	Ultrazvučni	Ultrazvučni

- Profesionalni ovlaživači vazduha KMB JDH serije su idealni za kontrolu vlažnosti vazduha malih i velikih prostorija
- Imaju široku primenu u mnogim oblastima: građevina, skladištenje, proizvodnja... (magacini, muzejski depoi, biblioteke i arhive, manji i veći proizvodni pogon, plusne hladnjake, tekstilna industrija, stamparije, cementare...)
- Uredaji su kompaktni i mobilni. Imaju dobru pokretljivost zahvaljujući točkovima.
- Poseduju elektronske merače vlage i jednostavni su za kontrolu zbog jasnog LCD displeja
- Pogodni za neprekidan rad, na displeju možete očitati broj radnih sati uređaja
- Kontrolu usaglašenosti uređaja izvršio Jugoinspekt a.d.

